

NIVELADORA DE ARRASTRE

NA 12



IRAM - ISO 9001:2015



INDUSTRIA ARGENTINA
PARA EL MUNDO





FICHA TÉCNICA

Bastidor: Tipo tubular en chapa de acero de 8 mm, nervado interiormente para soportar grandes esfuerzos; soldado eléctricamente con sistema "Mag Mig" bajo protección gaseosa.

Vertedera: Ancho de corte 3050 mm, en chapa de acero de 13 mm con cuchillas de corte en forja, cambiabiles, con regulación de ángulo de vuelco y desplazamiento lateral.

Despeje: 300 mm con cilindro hidráulico.

Rodado: Montado sobre rodamientos cónicos, con placa de regulación de altura para cubiertas 650 x 16 (sin cubiertas).

Regulación Profundidad: Con cilindro hidráulico provisto por fábrica.

Regulación Inclinación para Cuneteo: A través de tensor regulable que puede reemplazarse por cilindro hidráulico estándar (opcional).

Regulación Angulación de Vertedera: Mediante el plato de giro horizontal fijado con perno de traba.

Capacidad de Lastre: 450 kg.

OPCIONALES Cubiertas tipo agrícola. Cilindro Hidráulico.

DIMENSIONES GENERALES				
ALTURA	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL	LARGO VERTEDERA	PESO
1650 mm	2300 mm	4800 mm	3050 mm	1250 kg

NA12



Su mejor **INVERSIÓN** \$

Usados correctamente y recibiendo una buena mantenimiento, estos implementos alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.



60

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina
 Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545
 E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



GROSSPAL ON-LINE

PARA VER ESTE PRODUCTO EN ACCIÓN, INGRESÁ A:

You /Grosspal Oficial



CONCESIONARIO

