



ARGENTINA

YTO-NLY1154E (115HP)



NLY1154 E	Config. Básica	Config.Opcional
Motor	LR4A3L-23A	//
Embrague	12' LUK	
Caja de cambios	12+12; Cambio sincronizado;	Cambio creeper 24F+8R (no puede elegir 12F+12R)
PTO	540/1000 (rpm)	
Neumático	R1: 14.9-24/18.4-34	
Freno de aire	NO	SI
Elevación hidráulica	2 juegos de salidas hidráulica Bomba de caudal 60L/min	3 juegos de salidas hidráulicas(1 juego de salida constante + control flotante) +Círculo de presión cero
	Elevador por ajuste de fuerza y posición Control externo; Control rápido de subir-bajar	Cilindros de elevación auxiliares dobles ;
	Categoría de suspensión (CAT II)	//
Otros	Cabina (con interior plástico+tragaluces+dispositivo de ventilación+caja de herramientas+Encendedor)	ROPS +TECHO

Especificaciones Básicas	
Motor (Marca)	LR4A3L-23 (YTO)
Tipo del motor	84.5KW, 4 cilindros, 4.33L Refrigerado por agua
Tipo de aspiración	Turbo intercooler
Velocidad nominal (rpm)	2300
Dimensión total (mm)	4536*2300*2765
Peso de operación min.(kg)	3850/4100(cab.)
Capacidad de tracción nominal (kg)	2300(23KN)
Flujo de bomba hidráulica (L/min)	60
Capacidad de Elevacion a punto de bisagra (kg)	≥2300 /2900 con cilindro auxiliar
Distancia de la rueda delantera /trasera (mm)	1564~2000/ 1652~2152
Capacidad del tanque	147 L

Las especificaciones y el diseño están sujeto a modificaciones sin previo aviso



MOTORPART
Distribuidora

Juan Pablo II 265 bis
Rosario - Santa Fe
Tel: +54 341 5288928

www.motorpart.com.ar