

# MOTION

## F6000



**CALIDAD  
EN PRODUCTOS**

**NUEVA**

## Fertilizadora de Arrastre

- **Capacidad** de 6.000 l - 7.500 kg.
- **Ancho de labor** hasta 36 m (según fertilizante y condiciones atmosféricas).
- **Dosificación** mediante cinta transportadora y regulación de la compuerta trasera.
- **Distribución bidisco** con platos accionados a través de **rueda de acople** con mantención de dosis ante cambios de velocidad.
- **Lanza** articulada con suspensión mecánica.
- **Accionamiento de platos** distribuidores a través de barra cardánica.
- **Chasis** en acero SAE 1010.
- **Tratamiento epoxi y esmalte poliuretánico.**
- **Potencia** mínima requerida 90 HP.
- Incluye **lona enrollable y rejilla.**

### VERSIONES

- **Mecánica:** rueda de acople - mantención de dosis.
- **Hidráulica:** Kit para la realización de dosis variable.
- Tolva en acero SAE 1010.
- Tolva en acero inoxidable AISI 304.



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 1154



"Diseño, desarrollo,  
fabricación y  
Comercialización de  
Sistemas para  
Esparcir fertilizantes  
Sólidos, calcáreos y  
orgánicos".

IRAM ISO 9001 - 2015



#### DETALLES FERTILIZADORA MOTION



| CARACTERÍSTICA          | F4500     | F6000     | F7500      | F9000      |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Capacidad (litros)      | 4500      | 6000      | 7500       | 9000       |
| Capacidad (kg)          | 6000      | 7500      | 9000       | 10500      |
| Largo A (mm)            | 5590      | 5590      | 6865       | 6865       |
| Ancho B (mm)            | 2420      | 2460      | 2440       | 2700       |
| Alto C (mm)             | 3080      | 3320      | 3220       | 3330       |
| Trocha T (mm)           | 2100      | 2100      | 2100       | 2100       |
| Peso en vacío (kg)      | 2350      | 2485      | 2900       | 3050       |
| Cubierta row crop       | 12,4 x 36 | 13,6 x 38 | 320/90 R46 | 380/90 R46 |
| Cubierta alta flotación | 14,9 x 24 | 18,4 x 26 | 23,1 x 26  | 23,1 x 26  |

