



VIALCAM S.A.

DESMALEZADORA CARDÁNICA

VG320



**Su Mejor
Inversión!**





DESMALEZADORA CARDÁNICA

VG320

trucco christian

FICHA TÉCNICA

Chasis: Construido en tubos conformados de 100 x 80 mm y 6,35 mm de espesor, lo que le otorga una gran robustez.

Transmisión: A través de un cardán y tubos de transmisión con coronas dentadas de 3/4" unidas por cadena doble, se vincula la toma de fuerza del tractor, la caja escala y las columnas porta rotores. Posee un safe de fricción.

Tren cinemático.

Las cajas de transmisión poseen engranajes cónicos de acero SAE 8620 tratados térmicamente que se trabajan lubricados en baño de aceite.

Eje: Tubular de Ø 88,9 mm y espesor 7,62 mm.

Lanza de transporte: Control sobre dos ruedas, que otorga mayor estabilidad en el transporte.

Sistema hidráulico: Para el levante de la máquina, posee un cilindro estándar de 3" con registro (para control de altura) y vástago de Ø42 mm.

Sistema de corte: Compuesto de dos rotores con 2 cuchillas móviles, por cada rotor, para hilerado ó 2 cuchillas móviles y 2 fijas para el desmalezado. Altura de corte regulable de 30 a 400 mm.

Accesorios: Peine desparramador y pantallas aireadoras.

DIMENSIONES TRANSPORTE		
LARGO	ANCHO	ALTO
4500 mm	2600 mm	2000 mm

ANCHO DE CORTE: 3150 mm

RODADO: 6,00 x 16 sin cubiertas

DIMENSIONES TRABAJO		
LARGO	ANCHO	ALTO
4500 mm	4000 mm	2000 mm



Su Mejor Inversión!

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011

C.P.: 5940. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar

E-mail 2: ventas@grosspal.com

▶ www.grosspal.com ◀



CONCESIONARIO