



AV 2.90 L

SERIE A

Motor:

FPT
4 cilindros - 16 valvulas - 3200 cc
Turbo intercooler
Potencia 65 kW / 88,4 cv - 2300 rpm
Par. Máx. 350 Nm a 1300 rpm
Refrigeración por agua
Reserva de torque 36%
Deposito de combustible 71 Lts

Transmisión:

Cambio sincronizado de 48 marchas: 24 de avance y
24 de retroceso con inversor sincronizado
Bloqueo diferencial trasero mecánico

Elevador trasero:

Conexión de 3 puntos
Capacidad de elevación 2600 kg
Eganche de 3 puntos ajustable, **Cat. 1/1N/2**

Eje delantero:

Angulo máximo de dirección 54°
Angulo de oscilación 8°
Distancia entre bridas 990 mm
Acoplamiento 4WD - electrohidráulica

Eje trasero:

Tipo epicicloidal
Relación 6:1
Distancia entre bridas 972 mm

Sistema hidráulico:

Cantidad de bombas (l/min): 2 de 61,2 + 24,8, opcional con 3
bombas de 41,5 + 35 + 24,8
2 distribuidores de doble efecto con retorno neutro simple

Toma de fuerza:

Trasera **independiente** 540/540E rpm

Frenos:

Delantero/trasero con disco en baño de aceite
Estacionamiento con cinta sobre la transmisión

Peso:

Con arco (kg): 2670

Confort:

Pantalla multifunción
Arco de seguridad delantero abatible
Plataforma de conducción suspendida sobre amortiguadores
Asiento suspendido mecánico, ajustable y ergonómico;
Volante fijo; espejo retrovisor; corte de batería

Opcionales incluidos

6 contrapesos delanteros de 30 kg cada uno
Eganche ajustable en altura tipo C
Elevador mecánico
Rodado delantero 260/70 R16, trasero 380/70 R24