

ESPECIFICACIONES

MODELOS	Puma 190	Puma 200	Puma 215	Puma 230
MOTOR				
Número de cilindros	6 / Turbo con intercooler			
Capacidad	6,7 L			
Diámetro x carrera	104 x 132 mm			
Potencia nominal ECE R120 (1)	183 cv	197 cv	213 cv	234 cv
Potencia máxima ECE R120 (1)	200 cv	212 cv	223 cv	241 cv
Máxima potencia con refuerzo ECE R120 (1)	218 cv	234 cv	238 cv	-
Régimen nominal del motor	2.200 rpm			
Par máximo (Nm/rpm)	844/1.400	860/1.400	886/1.400	965/1.600
Reserva de par	31%	37%	27%	30%
Tanque de combustible	410 litros			
TRANSMISIÓN				
FullPowerShift 18x6 con Autoshift TM	Standard			
Power Shuttle	Standard			
Tipo de bloqueo del diferencial del eje trasero	Accionamiento electrohidráulico			
Freno de servicio	Freno de disco en baño de aceite auto ajustable			
TRACCIÓN Y DIRECCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS				
Tipo	Accionamiento electrohidráulico			
Ángulo de dirección (°)	55			
Radio mínimo de giro, ajuste del calibre 1,829 mm	6,1 m			
TOMA DE FUERZA				
Tipo	Electrohidráulico			
Opciones estándar/de velocidad	540E/1.000			
Velocidad del motor predefinida/ opciones	1.569/1.893 rpm			
Tipo de eje	1 3/8" 21 estrías 1 3/8" 6 estrías			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Flujo del sistema hidráulico principal	180 L/min			
Presión del sistema	215 bar			
Tipo de bomba	PFC			
Capacidad máxima de elevación	6.894 kg			
Número de válvulas de control remoto	4 válvulas mecánicas			
Tipo de categoría	Cat. III			

MODELOS	Puma 190	Puma 200	Puma 215	Puma 230
PESO				
Peso máximo lastreado admisible	13.000 kg			
OPCIONES DE NEUMÁTICOS				
Delanteros - Tipo RADIAL 600/65 R28	DISPONIBLE			
Traseros Duales - Tipo RADIAL 520/85 R42	DISPONIBLE			
Delanteros - Tipo RADIAL 600/65 R28	DISPONIBLE			
Traseros Simples - Tipo RADIAL 710/70 R38	DISPONIBLE			
DIMENSIONES				
Longitud total	4.916 mm			
Altura total	3.100 mm			
Ancho total (entre parachoques traseros de 150 mm de largo)	2.682 mm			
Distancia entre ejes	2.884 mm			
Altura en el centro del eje trasero/punto más alto	2.240 mm			
Ajuste de la vía delantera	1.552 - 2.269 mm			
Ajuste de la vía trasera	1.524 - 2.438 mm			
(1) ECE R120 corresponde à ISO14.396				

