





## **SERIE MF 7000 Dyna-6**

	MF 7350	MF 7370	MF 7390	MF 7415	
DESEMPEÑO					
Potencia del motor en la rotación nominal - cv (kW)	159 (117)	180 (133)	200 (148)	225 (166)	
Torque máximo @ 1400 rpm - Nm (mkgf)	636 (64,8)	720 (73,4)	811 (82,6)	963 ( 98,1)	
Rotación nominal del motor - rpm	2200				
MOTOR					
Modelo / Marca	620 DS / AGCO POWER		624 DSA / AGCO POWER	634 DSA / AGCO POWER	
Número de Cilindros / Cilindrada - cm3	6 / 6600			7,4/ 7400	
Aspiración	Turbo		Turbo Aftercoller		
EMBRAGUE					
Tipo / Accionamiento	Multidisco Húmeda / Electro-hidráulico				
TRANSMISIÓN					
Tipo	Dyna-6 24 x 24				
RODADOS					
Delantero	18.4-	26 R1	16.9-28 R1	16.9-30	
Trasero	24.5-32 R1	24.5-32 R1 ó 20.8-38 R1 D	20.8-38 R1 D	20.8-42 Dual	
TOMA DE FUERZA					
Tipo	Electro-hidráulica Independiente				
Rotación nominal TDF - rpm	540 / 1000				
Rotación motor a rotación nominal TDF - rpm	2090 / 2030				
SISTEMA DE DIRECCIÓN					
Tipo	Hidrostática				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Caudal máximo - I/min / Presión máxima - bar	162 / 200 (204)				
Control	Electrónico				
Capacidad de levante en la articulación - kgf	8000				
Control Remoto	Centro Cerrado LS				
Bomba / Número de válvulas	Pistones / Caudal variable / 4				
EJE DELANTERO					
Tipo / Accionamento	4x4 / Electro-hidráulico				
Bloqueo del diferencial	Electro-hidráulico				
EJE TRASERO					
Tipo	Bitola ajustable / Eje passante				
Reducción final	Epicíclica	Epicíclica	Epicíclica	Epicíclica	
Bloqueo del diferencial	Electro-hidráulico				
FRENOS					
N° de discos / Tipo	1 + 1 / Sintetizado húmedo				
Accionamiento	Hidráulico				
De Estacionamiento	Multidisco húmedo				



	MF 7350	MF 7370	MF 7390	MF 7415	
CAPACIDADES					
Combustible / Transmisión / Hidráulico - I	500 / 142			500 / 135	
PESOS Y DIMENSIONES					
Peso con lastre - kg / Largo total - mm	8250 / 5365	9350 / 5365	10450 / 5365	11825 / 5365	
Distáncia entre ejes - mm	2995				
Despeje - mm	380				
Trochas (min-máx) Delantera / Trasera -mm	1883 - 1994 / 1832 - 2943			1883 - 1994 / 2024 - 2865	
Ancho máximo externo trasero - mm	2574		2767	2829	
	Rodados para las medidas: 24.5-32R1		Rodados para las medidas: 30.5L32R1	Rodados para las medidas: 30.5L32R1	
AGRICULTURA DE PRECISIÓN					
Piloto automático*	Auto Guide 3000 (Opc.) Auto Guide		3000 (STD)		
Telemetría	AgCommand Ready				

<sup>\*</sup>Preparado para señal decimétrico con opción de señal centimétrico (RTK). Cuando no está habilitada la señal de corrección Omnistar, el sistema trabaja como submétrico a través de algoritmo interno TRUPASS.

## MASSEY FERGUSON es una marca mundial de la AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: 04805900 / enero 2020