

Motor	Xinchai 4D35G
Potencia nominal	65 hp a 2.300 rpm
Triple torre	4.5 m ³
Peso Operativo	4.140 kg

FL 2.5

**AUTOELEVADOR
TODO TERRENO**



ESPECIFICACIONES DE FL 2.5 >>>

MOTOR

Motor	Xinchai
Modelo	4D35G
Potencia bruta	48 kW (65 hp) a 2.300 rpm
Par máximo	230 Nm a 1.600 - 1.800 rpm
Cantidad de cilindros	4
Diámetro del pistón	115 mm
Diámetro del cilindro	98 mm
Consumo de combustible	≤ 230 g/km.h
Lubricación	Por aceite a presión

TRANSMISIÓN

Tipo	Hidráulica
Modelo	265Y
Cantidad de marchas adelante / atrás	2/2
Velocidad Baja/Alta	6/28 km/h

DIRECCIÓN

Configuración de la dirección	Articulada
-------------------------------	------------

FRENOS

Tipo de freno	Disco, combinado con aire
De estacionamiento	Mecánico desde palanca

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión hidráulica	20 MPa
Flujo de la bomba hidráulica	110 L (r/min)

PERFORMANCE

Fuerza max de quiebre	34 kN
Triple torre	4.5 Tn
Carga	3.5 tn
Fuerza max de quiebre	34 kN
Ángulo máximo de subida	25°
Ángulo máximo de giro	30°
Tracción	4x4
Consumo de combustible	>230

MÁSTIL

Longitud de la uña	1370 mm
Capacidad de carga	1.200 kg

NEUMÁTICOS

Tamaño	12-16.5
Presión de neumático delantero	0.4 Mpa
Presión de neumático trasero	0.38 Mpa
Distancia entre ejes	2109 mm
Ancho entre ejes	1520 mm

DATOS DE LA BATERÍA

Voltaje de la batería	12 v
Capacidad de la batería	85 Ah
Voltaje de la salida del motor	500 kw
Potencia de arranque del motor	4.5 kw

DIMENSIONES

Largo total	5585 mm
Alto total	1820 mm
Ancho total	2680 mm
Radio de giro mínimo	5760 mm
Trocha	1520 mm
Ángulo de eje trasero	+ - 13.5°
Distancia entre ejes	2109 mm
Ancho entre ejes	1520 mm
Distancia libre al suelo	230 mm

PESOS OPERATIVOS

Peso operativo	4.140 kg
----------------	----------

ADICIONAL

Con cámara de retroceso
