DRAPER
DF-2000

piersantiplataforma.com.ar

DRAPER
DF-2000

30 - 35 - 37 - 40 - 42 - 45 pies

BENEFICIOS

- Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a la cosechadora.
- Reducción de pérdida por plataforma.
- Reducción del consumo de combustible de hasta un 20%.
- Mejor tratamiento del cultivo.
- Alto rendimiento de la cosechadora: produce más toneladas de granos cosechados por hora que con un cabezal convencional.
- Prolongación de la jornada de trabajo de hasta 3 horas.
- Aumenta la vida útil de los componentes internos de la cosechadora por menor desgaste.
- Bajo costo de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema draper de lonas fijas con barra de corte flexible y flotante, lo cual proporciona mayor durabilidad de las lonas al evitar el ingreso de suciedad dentro de las cintas.
- Molinete orbital que contribuye a la entrega uniforme y suave del material.
- Carro de transporte con estructura de caños reforzados.
- Regulación del ángulo de corte de la plataforma por medio de cilindros hidráulicos regulados desde la cabina de la cosechadora.
- Mando mecánico de las lonas laterales por medio de cajas escuadras en baño de aceite.
- Sin fin alimentador con zafe de cuatro feroados.

DIMENSIONES

PIES	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	ANCHO DE TRANSPORTE	ALTURA DE TRANSPORTE	ANCHO DE CINTAS
30 PIES	9.150 mm.	3.000 mm.	2.600 mm.	3.900 mm.	1.000 mm.
35 PIES	10.650 mm.	3.000 mm.	2.600 mm.	3.900 mm.	1.000 mm.
37 PIES	11.250 mm.	3.750 mm.	2.600 mm.	3.900 mm.	1.000 mm.
40 PIES	12.150 mm.	3.900 mm.	2.600 mm.	3.900 mm.	1.000 mm.
42 PIES	12.750 mm.	3.975 mm.	2.600 mm.	3.900 mm.	1.000 mm.
45 PIES	13.650 mm.	4.950 mm.	2.600 mm.	3.900 mm.	1.000 mm.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DF 2000

- **Regulación del ángulo de corte** del flexible por medio de actuadores eléctricos comandados desde la cabina de la cosechadora.

- **Estructura mejorada** logrando un menor esfuerzo de palanca al desplazar el centro de gravedad y mejorando la visibilidad al ocultar los tubos hidráulicos.

1
Viga superior libre, evitando la acumulación de material y mejorando la estética.

2
Vista de la estructura sin lona.

3
Vista de la estructura con lona.

- **Preembocador con máscara única** adaptable a diferentes marcas y modelos de cosechadoras.

- **Transmisión cardánica** de cajas de mando de cuchillas, con zafe de protección incluido, optimizando la sincronización de las mismas.

- **Reducción de ancho de patín de protección de la caja de mando cuchilla**, logrando una menor pisada y pérdidas en los extremos del cabezal.

- **Transmisión principal** mediante correa dentada GATES POLYCHAIN GT CARBON™ de fibra de carbono.

- **Copiador de terreno de alta precisión** (Wi-Fi Box) que aumenta la precisión en la medición de la barra de corte flexible y flotante debido a la incorporación de sensores adicionales. Además, facilita la detección y diagnóstico de problemas tanto de la cosechadora como de la plataforma, haciendo en un 100% eficiente el trabajo.

PIERSANTI
PLATAFORMAS

Tomás Arauz 548
Tel. (03472) 470785 - 470777
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina

ventas@piersantiplataforma.com.ar
www.piersantiplataforma.com.ar

BUENAS COSECHAS