

FERTEC 

MEJOR TE NUTRÍS
DE INFORMACIÓN,
MEJOR NUTRÍS EL SUELO.

ARRASTRE

F5000

NUEVA
SERIE



F5000 Set Line • Data Line

15
AÑOS

30%
MÁS DE DESPEJE

16%
MÁS DE ANCHO
DE LABOR

5%
MENOS DE
COEFICIENTE
DE VARIACIÓN

30%
DE AHORRO
DE COMBUSTIBLE

20%
MÁS DE
CAPACIDAD
OPERATIVA

*Sobre los modelos Serie 5.

La versión Set line.

Se configura a partir de un equipo con sistema de dosificación mecánico, proporcional al avance por rueda de mando, y sistema de distribución impulsado por toma de potencia.

A esta base se pueden incorporar una gran cantidad de componentes tecnológicos, accesorios y automatismos.

La versión Data line.

Es la tope de gama, y su denominación profundiza el concepto de una fertilización basada en datos, ya que está equipada con la computadora Plantium SBOX 11, que comanda los motores hidráulicos de los sistemas de dosificación y distribución, junto con el resto de los automatismos y le otorga al equipo conectividad por telemetría.

Ancho de labor y CV con enmiendas:

Ancho de labor	Coef. variación
16 metros	22%
14 metros	18%
12 metros	16%

Ancho de labor y CV con urea Profétil:

Ancho de labor	Coef. variación
44 metros	19%
32 metros	8%
30 metros	6%

Ancho de labor y CV fertilizantes fosforados:

Ancho de labor	Coef. variación
46 metros	16%
38 metros	14%
34 metros	12%





Conectividad, Agricultura Digital y Automatismos.

La **computadora** comanda la dosificación y la distribución del fertilizante, además del resto de los automatismos del equipo. A su vez, cada equipo de SERIE 6 se enlaza con la **plataforma de servicios de agricultura digital Okaratech**, que permite monitorear, almacenar y gestionar en tiempo real el historial de aplicaciones.

Cinta de 1 metro de ancho para mayor adaptabilidad y rango de dosis.

Única fertilizadora del mercado con cinta de 1 metro de ancho, construida en PVC. Aumenta el rango de dosis y ofrece máxima adaptabilidad para la aplicación de materiales heterogéneos, como enmiendas orgánicas, calcáreas o áridos.



EQUIPAMIENTO	Data line	Set line	Opcionales
Tolva de acero inoxidable abulonada 5000 litros			
Cinta de 1 metro de ancho.			
Sistema de dosificación mecánico proporcional al avance.			
Lanza con sistema de absorción de impactos.			
Kit hidráulico para control de cinta (VRT).			
Kit para aplicación de enmiendas orgánicas.			
Balanza electrónica.			
Sistema de conexión hidráulica universal.			
Kit hidráulico tolva para montar.			
Kit hidráulico especial (arena - sal).			
Rejilla de interior de tolva incorporada.			
Guardabarros y luces.			
Lona cobertor manual.			
Lona cobertor electrónica (apertura y cierre)			
Computadora de comando integral.			
Biblioteca de materiales para auto calibración.			
Control manual de ancho de labor y distribución.			
Kit de distribución de enmiendas calcáreas.			
Kit de calibración.			
Comando automático del control de punto de caída.*			
Conexión con balanza			
Auto calibración de dosis			
Kit actuador compuerta eléctrica trasera.			
Plataforma de gestión de datos.			

*Con computadora Plantium.

MODELO	14,9 x 24	12,4 R 36	13,6 R 38	12,4 R 46	14,9 R 46	23,1 x 26
3500 S6	SÍ	SÍ				
5000 S6	SÍ	SET LINE	SÍ (Opcional)	DATA LINE		
6500 S6				SET LINE	DATA LINE	SÍ
8000 S6					SÍ	SÍ
9500 S6					SÍ	SÍ



OXFORD

FERTEC 

15
AÑOS



SERIE

6

Intendente Loinas 288 - Marcos Juárez (2580) - Córdoba, Argentina
Tel. +54 3472 444400 - info@fertecsa.com - www.fertecsa.com