

TRACTOR 150A



PARÁMETROS GRALES.	150A
Sistema de Protección	ROPS con techo parasol
Dimensiones (largo x ancho x altura) (mm)	4136 x 1870 x 2822
Distancia entre ejes (mm)	1990
Despeje del suelo (mm)	310
Capacidad de tanque de combustible (l)	65
Peso de la unidad (kg)	2680
Contrapeso (delantero/trasero)	144 / 270
Neumáticos tipo parqueros	8.3 - 20 / 14.9 - 24

TRANSMISIÓN	150A
Tracción	4 x 4
Marchas (avance/retroceso)	12 + 12
Tipo de embrague	Doble
Tipo de transmisión	De engranajes helicoidales, sincronizada
Velocidad TDF (rpm)	540 / 1000

MOTOR	150A
Tipo	Diesel
Modo de aspiración	Natural
Número de cilindros	4 en línea
Potencia nominal (hp)	50
Velocidad nominal de rotación (rpm)	2400
Tipo de sistema de refrigeración	Refrigerado por agua

SIST. HIDRÁULICO	150A
Tipo	De centro abierto
Caudal de trabajo (l/min)	22
Salidas hidráulicas	2 (dos) doble efecto
Dirección	Hidrostática sensible
Capacidad del levante hidráulico a 610 mm (kg)	1400

Las dimensiones, capacidades y pesos mostrados en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de Pauny la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.