



SEMBRADORA DE
GRANO GRUESO



(03471) 461190 - 461452



Area industrial, Lote 4, Calle N 1, Armstrong, Santa Fe



www.celesa.com.ar



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1. Chasis Principal:

El chasis está conformado con tubo central 160 x 120 mm en forma modular con doble barra portaherramientas por módulo que facilita la colocación de aperos adecuados para cada condición de siembra.

2. Transmisión de siembra:

Caja de 27 velocidades en baño de aceite asistida por rueda auxiliar flotante, permitiendo pequeñas variaciones en la cantidad de semillas por hectárea. Opcional transmisión hidráulica variable o eléctrica de manera independiente.

3. Sistema abonador:

El sistema de abonador es adicional de simple y doble fertilización pudiendo abonar al mismo tiempo con variación de cantidad mediante caja de velocidad en baño de aceite. Opcional transmisión hidráulica variable.

4. Transporte:

Tiro punta, de amplio despeje, ágil y práctico mediante 8 ruedas de 360° de giro con rodado 400/60 x 15.5 de gran flotación.

5. Lanza de trabajo:

Se ensambla mediante accionamiento hidráulico desde el tractor para preparar la lanza para su utilización.

6. Cuerpo sembrador:

Tanto el sistema de dosificación neumática como el de dosificación mecánico están montados en cuerpo con paralelogramos articulados, equipados con resortes desplazadores de carga. Sistema de doble disco plantador, dos ruedas niveladoras envolventes, una rueda apretadora y dos tapadoras semiautomáticas.



* Mecánico:

Dosificador libre de mantenimiento.

* Neumático:

La sembradora Plus 7000 Serie II Modular de G.G Neumática está equipada con un sistema auxiliar hidráulico. El cuerpo de siembra se adapta a cualquier dosificador del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO DE LABOR (M)	CANTIDAD DE LINEA / ESPACIAMIENTO EN CM							POTENCIA REQ. EN H.P (MÁXIMA)	POTENCIA REQ. EN H.P CON FERTILIZACIÓN AL COSTADO (MÁXIMA)	CAPACIDAD APROX. TOLVA (LITROS)					
	SEMILLA	SEMILLA	FERT. SIMPLE	SEMILLA	FERT. SIMPLE	FERT. DOBLE									
10	12/42	18/52.5	20/52.5	14/70			140	170	3110	2340	2418	1988	1514	2090	
11	32/35	33/35	28/42	22/52.5	16/70	23/50		231	280	3650	2546	2632	2165	1648	2275
12		36/35	30/42	24/52.5	18/70	25/50	12/100	140	170	3914	2753	2846	2340	1782	2460
13			32/42	26/52.5		27/50		185	221	4215	2960	3060	2516	1916	2645
14			34/42	28/52.5	20/70	29/50	14/100	200	240	4514	3167	3274	2692	2050	2830
15			36/42	30/52.5	22/70	31/50		210	255	4873	3374	3488	2869	2184	3015
16			32/52.5	24/70		16/100		220	270	5214	3602	3723	3044	2318	3200