



ARGENTINA

YTO-N MF754-8

(75 HP 55.1kW)



NMF754-8	configuración básica	configuración opcional
Motor	YT4B4 (II-Estandar de emisión , Aspiración natural, Prefiltro de aire)	//
Embrague	11' inch LUK	//
Caja de cambios	12F+12R	//
PTO	540/ 1000 (rpm)	//
Llantas (delanteras/t raseras)	12.4-24/18.4-30	//
Freno de aire	NO	SI
Salidas hidráulicas	2 sets of hydraulic output + Fast connector	//
	Bomba de caudal 60L/min	//
	Suspension CAT II	//
Dispositivo de tracción	Barra de tiro	//
Otros	ROPS +Techo Asiento GRAMMAR	Cab con A/C, Asiento GRAMMER

Basic Specifications		
Motor	4 cilindros, refrigerados por agua, aspiración natural , 4.76L	
Diámetro del cilindro * carrera	108*130	
Velocidad nominal (rpm)	2200	
Embrague	Embrague independiente de acción doble	
Calidad mínima de uso(Kg)	Rops 3100 Cab 3200	
Contrapesos(Kg)	delanteros (unidades*Calidad) 4*20 traseros (unidades*Calidad) 4*50	
Distancia entre ejes (mm)	2130	
Distancia al suelo (mm)	500	
Trocha (mm)	Trocha delantera (ajuste de 8 niveles) 1379-1713mm Trocha trasera (ajuste de 3 niveles) 1492-1692mm	
Mejorar la capacidad (punto de suspensión) (Kg)	2500	
Suspension	II CAT.	
PTO	Estría PTO 6 estrías Velocidad PTO (rpm) 540/1000	
Velocidad	adelante (km/h) 2.35-35.04 Invertir (km/h) 2.01-30.04	
Dimensión L*W*H (mm) conC ab	4050*1900*2760	
PTO (Kw)	≥46.9	
Radio mínimo de giro (m)	4.5±0.3	
Tracción nominal (KN) conC ab	≥26.4	
Capacidad del tanque de combustible (L)	90	

Las especificaciones y el diseño están sujeto a modificaciones sin previo aviso



MOTORPART
Distribuidora

Juan Pablo II 265 bis
Rosario - Santa Fe
Tel: +54 341 5288928

www.motorpart.com.ar