



**SEBRADORA
DE GRANO FINO**



**ACTIVA
III**

CELE[®]

☎ (03471) 461190 - 461452



Area industrial, Lote 4, Calle N 1, Armstrong, Santa Fe



www.celesa.com.ar



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1. Chasis Principal:

Conformado con tubo central 160 x 120 mm, con 3 barras portaherramientas (2 para líneas de siembra y 1 delantera para cuchillas)

2. Transmisión de siembra:

Caja de 27 velocidades en baño de aceite asistida por rueda auxiliar flotante. Todas las transmisiones de cajas de velocidad a los ejes de dosificadores, se realiza mediante mandos cardánicos. Opcional transmisión hidráulica variable o eléctrica de manera independiente.

3. Sistema abonador:

"Simple en la Línea", equipado con caja de 27 velocidades. Opcional transmisión hidráulica variable.

4. Transporte:

El transporte es de tiro de punta, de amplio despeje, ágil y práctico mediante 4 ruedas de 360° de giro con rodado 400/60 x 15.5 de gran flotación.

5. Distancia entre Líneas:

Modelos de 25, 31 y 37 líneas a 175 mm; modelos de 23, 27 y 31 líneas a 210 mm. Convertibles a distintos anchos de siembra anulando líneas.

6. Optimizando el Paso de Transporte a Siembra:

El proceso de transporte a siembra se optimizó mediante la incorporación de cuatro cilindros.

7. Adicionales:

Opción discos dentados para ruedas compactadoras. Cajón alfarero, dosificador a rodillo acanalado con caja de velocidades.

8. Cuerpo sembrador:

El cuerpo sembrador está montado con paralelogramos articulados, equipados con resorte desplazador de carga. Sistema de doble disco plantador, dos ruedas niveladoras envolventes, una rueda apretadora y dos tapadoras semiautomáticas. Opcional doble resorte de carga para mayor presión en el cuerpo.

El cuerpo puede contener distintos tipos de siembra:



* Chorrillo



* Mecánico:
Dosificador libre de mantenimiento.



* Neumático:
La sembradora Activa III de G.F Neumática está equipada con un sistema auxiliar hidráulico. El cuerpo de siembra se adapta a cualquier dosificador del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SEPARACIÓN DE LÍNEAS		A 17,5 CM					A 21,0 CM					A 26,25 CM		
CANTIDAD DE LÍNEAS		21	25	31	37	41	23	27	31	33	35	23	27	31
ANCHO LABOR EN METROS		3,7	4,4	5,4	6,5	7,2	4,8	5,7	6,5	6,9	7,4	6,0	7,1	8,1
POTENCIA APROX. NECESARIA (HP)		94,5	112,5	139,5	166,5	184,5	103,5	121,5	139,5	148,5	157,5	103,5	121,5	139,5
CAPACIDAD TOLVA DOBLE (LITROS)	SEMILLA	1050	1287	1571	1855	2055	1400	1630	1855	1947	2065	1693	1983	2192
	FERT. EN LINEA	1050	1287	1571	1855	2055	1400	1630	1855	1947	2065	1693	1983	2192
CAPACIDAD TOLVA TRIPLE (LITROS)	SEMILLA	778	927	1150	1372	1520	1018	1195	1372	1461	1549	1255	1474	1692
	FERT. EN LINEA	745	888	1101	1314	1456	975	1144	1314	1399	1484	1203	1412	1621
	FERT. ENTRE LINEAS	778	927	1150	1372	1520	1018	1195	1372	1461	1549	1255	1474	1692
CAPACIDAD DE TOLVA ALFALFERA (LITROS)		147	175	214	253	280	190	216	253	269	286			

KIT DE GRANO GRUESO NEUMÁTICO O MECÁNICO

LINEA 26.25 CM - EN TODAS LAS LINEAS												23	27	31
LINEA 35 CM - EN TODAS LAS LINEAS	11	13	16	19	21									
LINEA 42 CM - EN TODAS LAS LINEAS						12	14	16	17	18				
LINEA 52.5 CM - EN TODAS LAS LINEAS	7	9	11	13	14									
LINEA 52.5 CM - EN TODAS LAS LINEAS												12	14	16
LINEA 70 CM - EN TODAS LAS LINEAS	6	7	8	10	11									