



MAINERO

MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO

 **2932**

www.mainero.com

Volumen de carga:	12 m3.
Capacidad máxima de carga:	5.000 Kg*
Tractor necesario	Potencia mínima: 110 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías
Grupo hidráulico:	2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura noria de descarga. - Apertura y cierre compuerta de descarga.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida con junta homocinética. Reductor de cadenas a rodillos.
Sistema de seguridad:	Pemo fusible en barra de mando.
Sistema de mezclado:	3 sinfines horizontales.
Sinfín inferior:	Reforzado. Espiral de paso continuo con respaldos traseros en "T" y cuchillas cambiables.
Cuchillas para sinfín inferior:	De corte progresivo, auto-afilables, con recubrimiento de carburo de tungsteno.
Fondo de sinfín inferior:	Chapa de desgaste cambiable en todo el largo de la zona inferior de la batea.
Sinfines superiores:	Con espiral de paso continuo en su parte anterior y cuchillas para desmenuzados de fardos redondos en su porción trasera.
Materiales que admite:	Concentrados, granos y subproductos secos o húmedos; agua; melaza; silaje de maíz, sorgo, pasturas, etc., picados fino o grueso. Forraje verde picado fino o grueso. Heno en todas sus formas de conservación: fardos prismáticos, mega fardos, fardos redondos, etc., enteros o desmenuzados, etc*.
Tiempo de procesamiento del heno:	5 a 20 minutos en promedio. Variable en función del tipo de fardo (prismático, mega fardo o fardo redondo), del tipo y longitud del forraje procesar, del tamaño de partícula deseado, etc.
Tiempo de mezclado:	4 a 6 minutos
Descarga	Tipo: Acarreador con 2 sinfines.
Accionamiento:	Mecánico, simultáneo con apertura de compuerta de descarga.
Apertura compuerta de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Control altura de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo 2 minutos.
Balanza electrónica programable:	Equipamiento opcional.
Eje de ruedas:	Balancines independientes.
Neumáticos:	12.5/80 - 18 - 12 telas (cantidad 4).

Dimensiones generales		
Longitud total (A):	5.544 mm	
Longitud de la batea (B):	4.000 mm	
Altura de carga (C):	3.011 mm	
Altura de batea (D):	2.740 mm	
Ancho ext. entre neumáticos (E):	2.020 mm	
Distancia neumático noria descarga (F):	Min.: 751 mm	Max.: 821 mm
Altura noria descarga (G):	Min.: 452 mm	Max.: 1.294 mm
Ancho total (H):	Min.: 2.816 mm	Max.: 2.885 mm
Peso total:	4.150 kg	

* Variable según materiales de la mezcla.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

