

ipacol

Distribuidor de Adubos e Calcários

DSE 7500 - 10500 - 12500 VTAX

Baixa potência requerida
Grande autonomia de trabalho
Distribuição suave e precisa
Excelente capacidade de carga
Paredes laterais da caixa de carga com
grande inclinação, garantindo fluxo do produto
sobre a esteira, sem formar galerias
Ótima e consistente qualidade na descarga
Gerenciamento total de operação



A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x BENEFÍCIO


ipacol
parceria de sol a sol

Distribuidor - VTAX

DESCARGA

UNIFORMIDADE

DESEMPENHO

CARGA

ipacol

Distribuidor de Adubos e Calcários

DSE 7500 - 10500 - 12500 VTAX

Principais Características

- >> O Distribuidor IPACOL efetua a distribuição uniforme de fertilizantes, sementes e corretivos sem interrupções e com uniformidade;
- >> Acionamento hidráulico da esteira e dos discos através de motores hidráulicos;
- >> Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala milimétrica, garantindo precisão na distribuição, com controle manual programável para a descarga, com opção de monitor programável para taxa fixa e taxa variável;
- >> Eixo de rodas com regulagem próximo ao centro de gravidade que proporciona a transferência do peso para a barra de tração do trator, indispensável para manter a estabilidade no transporte;
- >> Bitola regulável, para o DSE 7500 mínimo de 1630mm até o máximo de 2410mm e para o DSE 10500 - 12500 mínimo de 1630mm até o máximo de 3350mm (ambas medidas por fora dos pneus);
- >> Com palhetas exclusivas que permitem regulagens para distribuição uniforme;
- >> Com rodado tandem aro 20 para o modelo DSE 7500 e com rodado tandem aro 24 para os modelos DSE 10500 e DSE 12500;
- >> Pintura PU;
- >> Largura de distribuição de 8 a 25 metros;
- >> Fácil operação e reduzido custo de manutenção;
- >> Esteira de 710 mm modulada de travessas de aço revestida em borracha, de 6,35 mm e tampa de saída com abertura de 30cm;
- >> Aliviador de esteira e plataforma lateral;
- >> Com controles elétricos automáticos para a esteira e manual para os discos;
- >> Engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte;
- >> Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator;
- >> Acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm para bomba hidráulica;
- >> Discos em inox para adubo e discos em aço carbono para calcário;
- >> Com bomba hidráulica, tanque, comando e trocador de calor;
- >> Com grade superior para caixa de carga e arcos para lona;
- >> Caixa de carga em inox.

Opcionais:

- >> Rodado tandem articulado

DSE VTAX - DISTRIBUIDOR DE ADUBOS E CALCÁRIOS

Modelo	Capacidade t / m ³		Rodados	Peso Kg	Comprimento Total (mm)	Potência Requerida Na TDF CV	Largura Total (mm)	Altura Total (mm)
DSE 7500	7.50	3.60	RT 20	2.050	5.345	80 - 90	2.740	2.450
DSE 10500	10.50	5.25	RT 24	2.875	5.890	90 - 100	3.410	2.725
DSE 12500	12.50	6.35	RT 24	2.985	5.890	90 - 100	3.410	2.925

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.
Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.



Monitor de taxa fixa e taxa variável :



Agres
AGRICULTURA DIGITAL

IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Zelindo Frizon, 257 - Distrito Industrial Ildo Parise - CEP 95330-000 - Veranópolis

Fone: 54 3441 9550 / 9650

E-mail: vendas@ipacol.com.br - ipacol@ipacol.com.br

www.ipacol.com.br


ipacol
parceria de sol a sol