

## Segadoras Autotrailer Krone

Especificaciones		
Modelo	EasyCut TC 400	EasyCut TC 500
Ancho de corte	3,96 m	4,97 m
Acondicionador de rodillo de acero		
Longitud del rodillo	129"	
Diámetro del rodillo	9" en tubo de 7"	
Velocidad del rodillo	896 rpm	
Acondicionador de rodillo de goma		
Longitud de rodillo	129"	
Diámetro del rodillo	10" en tubo de 8"	
Velocidad de rodillo	896 rpm	
Acondicionador de Dientes en V		
Longitud del rodillo	129"	
Diámetro del rodillo	25,5" en tubo de 6"	
Velocidad del rodillo	610 rpm o 896 rpm	
Barra de corte	SmartCut	
Numero de discos de corte	8	10
Inclinación hidráulica del cabezal de corte	Estándar – requiere 3 salidas	
Tipo de enganche	2 puntos categoría II o Barra de tiro	
Tipo de montaje	Pivot central	
Ancho de transporte – Sin acondicionador	4,08 m	5,06 m
Ancho de transporte – transporte de punta	2,75 m	
Transferencia de potencia	Direct Drive	
Patines adicionales	Optional – 4 por barra de corte	
Eje SafeCut	Estándar	
HP PTO mínimo recomendado	120 HP	150 HP
HP PTO Optimo	125 HP	160 HP
Toma de fuerza	1000 rpm – 1 3/8"	
Neumáticos	31 x 13.5 – 15 NHS 8 Ply	
Neumáticos para transporte de punta	ST23580 R16	
Conexiones hidráulicas requeridas	3 D/A	3D/A
Cuchillas de cambio rápido	N/A	

<b>Fijación de precios (determinado por los siguientes pasos)</b>			
<b>1. Seleccione la uidad base</b>	<b>List Price (U\$D)</b>	<b>Peso (kg)</b>	
EasyCut TC 400 (Sin Acondicionador)	60.653,00	2.404	
EasyCut TC 400 CR (Rolos de goma)	72.442,00	2.875	
EasyCut TC 400 CR (Rolos de metal)	67.407,00	2.857	
EasyCut TC 400 CV (Dientes en V de metal)	56.489,00	2.793	
EasyCut TC 500 (Sin Acondicionador)	68.473,00	2.481	
EasyCut TC 500 CR (Rolos de goma)	79.040,00	2.964	
EasyCut TC 500 CR (Rolos de metal)	74.014,00	2.947	
EasyCut TC 500 CV (Dientes en V de metal)	62.467,00	2.883	
<b>2. Seleccione el tipo de enganche – seleccione una opción</b>			
Enganche de barra de tiro	Sin acondicionador	2.701,00	82
	CR	2.301,00	
	CV	2.068,00	
Enganche de 2-Puntos (Enganche rápido compatible)	Sin acondicionador	2.301,00	59
	CR	1.960,00	
	CV	1.761,00	
<b>3. Seleccione opciones adicionales</b>			
Transporte de punta (incluye válvula selectora hidráulica y neumáticos)**	Sin acondicionador	17.438,00	690
	CR	14.855,00	
	CV	13.348,00	

\*\*La opción de transporte requiere 3 juegos de acopladores remotos. Se utiliza un control de selector electro / hidráulico montado en la cabina para cambiar entre el enganche y el transporte

<b>Opciones instaladas a campo</b>	
	<b>Numero de parte</b>
Acondicionador de goma CR	286110920
Acondicionador de metal CR	286111973
Acondicionador CV	286111050
Sin Acondicionador (protección y cortina)	286112291
Transporte de punta	286112265
Enganche de barra de tiro	202310750
Enganche de 2 puntos	200378510
Enganche de transporte de camiones	286110596
Eje de toma de fuerza de longitud extendida (6 ½" más largo que el stock-1 3/8" 21 ranuras)	286126572
Conversión a cambio rápido de cuchillas, EC TC 400 serial 990274 e inferior	202344130
Conversión a cambio rápido de cuchillas, EC TC 400 serial 990275 y superior	202339840
Conversión a cambio rápido de cuchillas, EC TC 500 serial 990274 e inferior	202344140
Conversión a cambio rápido de cuchillas, EC TC 500 serial 990275 y superior	202339850

Para obtener la lista de precio actual, llame al equipo de soporte Krone al 1-800-453-2974 o al e-mail [support@krone-na.com](mailto:support@krone-na.com)