



VIALCAM S.A.

DESMALEZADORA[®] DAV5000





DESMALEZADORA DAV5000

FICHA TÉCNICA

Chasis: Totalmente construido en chapa de acero SAE-1010 de 5 y 6 mm de espesor con nervios transversales y longitudinales soldados eléctricamente en atmósfera controlada por proceso MAG-MIG.

Alas laterales: Articuladas, que permiten copiar las imperfecciones del terreno hasta 20 grados hacia arriba o hacia abajo.

Transmisión: Cardánica con zafe. Caja de engranajes cónicos de acero SAE 8620 tratados térmicamente; trabajando en baño de aceite SAE 140.

Cuchilla: Oscilante, tomada sobre brazo porta cuchillas. Diseñada de forma exclusiva para lograr un corte perfecto.

Brazo porta cuchillas: Dimensionado para soportar grandes exigencias.

Protectores delanteros: Cortina de cadenas, para evitar accidentes y brindar mayor seguridad.

Accionamiento: Hidráulico, permite regular la altura de corte de la máquina, como así también el plegado del ala lateral. Provista con válvula desviadora, ideada para selección de circuito hidráulico a utilizar.

Rendimiento: 4 a 5 ha/h.

Rodados: Llantas para rodado 6.50" x 16".

OPCIONAL

Cubiertas 6.50 x 16.

Rodado macizo 6.50 x 16.



DIMENSIONES GENERALES				
LARGO	ANCHO	ALTO	ANCHO DE CORTE	PESO
4600 mm	2400 mm	750 mm	4800 mm	1500 kg

**Datos Aproximados

ALTURA DE TRANSPORTE 2400 mm **ALTURA DE TRABAJO 40 A 380 mm**

CARACTERÍSTICAS

Registro altura de corte: Hidráulico

Registro de alas laterales: Hidráulico

Peso aproximado: 1500 kg

Rendimiento: 4 a 5 ha/h

RPM del rotor: 900



Su mejor INVERSIÓN \$

Usados correctamente y recibiendo una buena manutención, estos implementos alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.