

Tractor Serie T7 Full PowerShift - Cabina - 4WD

MERCADO ARGENTINA

Versión 03/22 v2 válida a partir de 01/11/2022



Motor

• FPT NEF 6	
• Aspiración	Turbo Intercooler / Aire-Aire
• Cilindros	6
• Cilindrada (L)	6,7 L
• Tipo de inyección	Electrónica
• Sistema de inyección	Common rail
• Filtro de aire seco doble elemento	Estándar
• Tanque de combustible principal	412 l
• Acelerador manual y de pie (* NBR 1585)	Estándar

Potencia

• Modelo	T7.215	T7.240	T7.245	T7.260
• Potencia nominal	191 cv	197cv	213cv	234 cv
• @ EPM™	211 cv	234 cv	242 cv	-
• Torque máximo	840 Nm	860 Nm	866 Nm	965Nm
• Reserva de PAR	37%	37%	30%	30%

Transmisión

• Power Command™ 18F x 6R Full Power Shift
• Inversor electrohidráulico
• Modo automático (IntelliShift™)

Hidráulico

• Memoria electrónica de posición (Lift-O-Matic)	
• Control mecánico Cat. II	
• Caudal máximo del sistema hidráulico (CCLS)	180 l/min
• Válvula de control remoto:	4
• Capacidad Máxima a 610 mm	7200 Kg.
• 2 x Cilindros Ø 100mm	Estándar

Toma de Fuerza

• Accionamiento electro-hidraulico
• Velocidad 540 / 1000 rpm
• PTO Independiente
• Accionamiento Progresivo de la TDF

Barra de Tracción

• Barra de tiro oscilante con rolos estandar CAT III
--

Agricultura de Precisión

• Piloto Automático con Corrección GPS compuesto por:
• Kit predisposición para Piloto Automático
• NAV Controller II
• Antena 372 GPS - WAAS/EGNOS/Omnistar HP/XP
Telemetría 3 años

Eje Delantero

• 4WD New Holland Classe IV
• 4WD y Bloqueo accionamiento Electrohidráulico
• Sistema Terralock™
• Guardabarros delanteros

Eje Trasero

• Eje 112" estándar
• Bloqueo accionamiento Electrohidráulico
• Sistema Terralock™

Puesto del Conductor

• Cabinado con Aire Acondicionado
• Panel de instrumentos analógico/digital
• Disposición ergonómica de controles

Items Comunes

• 4 Luces de servicio trasero
• Protección del PTO
• 2 Baterías de 12v - 135 Ah
• Caja de Herramientas
• Drenaje del hidraulico 3/8"

Contrapesos

• Delantero 22X45kg
• Trasero 4x250kg + 2x91kg

*Imagens meramente ilustrativas