

Avant 528

Minicargadora multiuso articulada

SECCO

ESPECIFICACIONES

Longitud

2550 mm

Ancho (ruedas 23x10.50-12)

1130 mm

Alto (ruedas 23x10.50-12)

1980 mm

Peso

1250 + 170 kg

Ruedas estándar

23x10.50-12" césped/tractor

Transmisión

Hidrostático

Fuerza de arrastre

1040 kp

Velocidad

12 km/h

Hidráulicos aux. de aceite / presión

36 l/min 200 bar

Refrigeración de aceite hidráulico

Estándar

Radio de giro interior y exterior

995 / 2050 mm

Capacidad máxima de altura de elevación (con brazo telescópico)

2790 mm

Capacidad de vuelco

800 kg

Fuerza desarrollada máx. /50cm

1250 kg

Motor

Kubota D1105

Potencia

19 kW (26 hp)

Combustible

Diesel



CARACTERÍSTICAS

Articulada

Con rótula de articulación que conecta el chasis frontal con el trasero.

Conector de acoplamiento rápido Permite un acoplamiento de las tomas hidráulicas de forma rápida evitando goteos del líquido hidráulico estando libre de presiones a la hora de conectar y desconectar.

Seguridad

Elección excelente con hidráulicos robustos y sencillos

Sucursales: Buenos Aires – Rosario – Córdoba – Tucumán - Neuquén