

Avant 850

Minicargadora multiuso articulada



ORIGEN: FINLANDIA

ESPECIFICACIONES

Longitud

3395 mm

Ancho

1490 mm

Alto

2200 mm

Peso

2480 kg

Ruedas estándar

380/55-17" tractor

Transmisión

Hidrostático

Fuerza de arrastre

2100 kp

Velocidad

24 km/h

Hidráulicos aux. de aceite / presión

70 l/min 225 bar

Radio de giro interior y exterior

1370 / 2990 mm

Capacidad máxima de altura de elevación (con brazo telescópico)

3500 mm

Capacidad de vuelco

1900 kg

Fuerza desarrollada máx. /50cm

2200 kg

Motor

Kubota V2403 Stage 3B

Potencia

36 kW (49 hp)

Combustible

Diesel



CARACTERISTICAS

Articulada

Con rótula de articulación que conecta el chasis frontal con el trasero.

Conector de acoplamiento rápido

Permite un acoplamiento de las tomas hidráulicas de forma rápida evitando goteos del líquido hidráulico estando libre de presiones a la hora de conectar y desconectar.

Beneficio claro

Enorme capacidad de maniobra con sistema de auto nivelación que mantiene la carga nivelada al levantar o bajar la pluma a su máxima extensión.

Sucursales: Buenos Aires – Rosario – Córdoba – Tucumán - Neuquén