

Tractor

RC1404-C 





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RC1404-C

Tracción	RC1404-C
Tipo	Doble 4x4
Motor	
Tipo	Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua, Tecnología Perkins.
Potencia (HP)	140
Modelo	LR4M3Z-23 TURBO
Desplazamiento, cm ³	4070
Capacidad tanque de comb. L	120
Transmisión	
Número de marchas	24x24
Tipo de transmisión	Semi-sincronizada (opción sincronizada)
Min/max KM/h	Avance 2.19-29.41 / Retroceso 4.72-13.47
Mecanismo de dirección	Hidrostática
Embrague	Doble embrague-Seco "LUK"
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Frenos	
Freno principal	Disco Seco
Freno de estacionamiento	Sí
Toma de Fuerza (PTO)	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diametro	6 estrías 35mm
Barra de tiro	Oscilante
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	66
Valvulas de control remoto	2 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 3
Capacidad de levante a 610mm en kg	1733
Dimensión	
Largo Total, mm	4382
Ancho Total, mm	2083
Altitud, mm	2760
Distancia e ejes, mm	2192
Trocha delantera	1600/1930 ajustable
Trocha trasera	1616/2016 ajustable
Min distancia al suelo mm	415
Peso, kg	3750
Rodado/ Delantera/trasera	13-6-24 y 16-9-34

