

ROLO PICADOR RT MAX – IG IMPLEMENTOS

Especificaciones:

CHASIS: Tipo bastidor formado por estructura tubular de 140 x 140 x 6.35 de alta resistencia.
HORQUILLAS: en ruedas de transporte con cubiertas 11L -15 (opcional cubiertas 400)
Lanza: con regulación en altura y doble resorte de amortiguación.
ANCHO DE TRANSPORTE: 3,40 metros
POTENCIA REQUERIDA: 55 A 180 HP.
VELOCIDAD DE TRABAJO: 6 / 10 KM/h
ROLO: de 760mm de diámetro, montados sobre bancadas con bolilleros. Eje de 54 mm. Equipados con cuchillas de acero especial de 700 X 100mm, tratadas térmicamente. La acción del picado se logra mediante una conjunción de presión-tracción, ejercida por las cuchillas cortantes sobre el suelo firme. La posición de las cuchillas garantiza un óptimo trabajo sobre pajonales y arbustivas.

OPCIONAL:

. EJE 60 MM. AGREGAR 5% AL PRECIO DE LISTA.

MODELO →	RT 2100 FIJO	RT 2800 FIJO	RT 3500 FIJO	RT 4000 FIJO	RT 5200 PLEGABLE	RT 6600 PLEGABLE	RT 7200 PLEGABLE
Ancho de Transporte	3.40 M.	3.40 M.	3.70 M.	4.30 M.	3.50 M.	3.50M.	3.50 M
Ancho de Trabajo	2.10 M.	2.80 M.	3.50 M.	4 M.	5.20 M.	6.60 M.	7,20 M.
Peso sin lastre	2000 KG	2400 KG	2900 KG	3200 KG	3.800 KG	7.600 KG	5200kg
Peso lastrado	2400kg	3100kg	3600kg	4100kg	5500kg	6300kg	7300kg
Cubiertas (OPCIONAL 400)	2 CUBIERTAS 11L /15	2 CUBIERTAS 11L /15	2 CUBIERTAS 11L /15	2 CUBIERTAS 11L /15	2 CUBIERTAS 11L /15	2 CUBIERTAS 11L /15	2 CUBIERTAS 11L /15
Potencia	55HP	70HP	80HP	95HP	130HP	150HP	180HP
PRECIO	USS 9.891	USS 13.622	USS 22.900	USS 27.300	USS 29.300	USS 31.800	USS 33.711

TÁNDEM



