

HP3518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA




ALTINA®
Una OPCIÓN SUPERIOR

FERTILIZADORA

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

SEMBRADORA

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.

Máxima precisión para la y uniformidad para la aplicación de productos sólidos e integración real de la fertilización a la Agricultura de Precisión.

DOSIFICACIÓN VARIABLE «

Por mapeo, georeferenciada, o manual.

DOSIFICADOR «

De acero inoxidable, con 3 juegos de rodillos dosificadores y accionamiento electro-hidráulico.

TOLVA «

De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terron móvil.

CAPACIDAD «

3.500 litros.

PICOS DIFUSORES «

9 picos difusores de acero inoxidable.

PLATAFORMA DIGITAL «

Agrotax, modelo AG Fusion, con control de dosificación, RPM y monitoreo de siembra.

SISTEMA HIDRÁULICO «

Marca Danfoss o Parker.

RODADOS «

2 9,5 x 24 o 12,4 x 24 (sin cubiertas).

» **TURBINA**

1 turbina de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

» **ANCHO DE LABOR**

Hasta 18 m (a elección del cliente).

» **GUILLOTINA DE TRASLADO**

De acero inoxidable y accionamiento manual.

» **CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS**

Por aire.

» **EJES**

1 eje fijo.
Trocha: 2100 mm.

» **ALAS**

De 2 tramos, con botolón basculante y de accionamiento manual.

» **TAPA DE CARGA**

Acero inoxidable.

» **CAÑOS CONDUCTORES**

Acero inoxidable.

***OPCIONALES**

» **BALANZA**

Marca Hook o Magris.

» **OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES**

www.ALTINA.com.ar