

QUEBRADORA/EMBUTIDORA



El sistema de la **Quebradora/Embutidora** quiebra el grano húmedo, y lo embute en un silo de alta densidad, obteniendo un alimento pre-digerido con alta calidad con elevado valor energético y digestible prácticamente en un 96%, lo cual se consigue gracias a la fragmentación del grano y la humedad con que se lo expone para la fermentación mediante una adecuada molienda y compactación.

El bajo consumo de potencia requerida para su operación hace de este sistema un aliado importante del ganadero brindando un mínimo costo operativo con un alto rendimiento/hora.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	BQE-625	BQE-665	BQE-965
Capacidad de tolva	1.000 lts	1.000 lts	1.000 lts
Potencia requerida	65 hp	90 hp	90 hp
Rendimiento horario	25 tn/h	65 tn/h	65 tn/h
Túnel de embolsado diá. 5 y 6 pies	Si	Si	
Túnel de embolsado diá. 9 pies			Si
Largo total	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm
Rodado	650x16	650x16	650x16
Ancho total - Tunel de embolsado de 5 y 6 pies	2.140 mm	2.140 mm	2.140 mm
Ancho total - Tunel de embolsado de 9 pies	2.350 mm	2.350 mm	2.350 mm
Altura con tolva	2.500 mm	2.800 mm	2.800 mm
Quebrador a rodillos diferenciales con regulación manual	Si	Si	Si
Transmisión cardánica	Si	Si	Si
Freno mecánico sobre ruedas	Si	Si	Si
Accesorios opcionales			
Juego de rodillos	Si	Si	Si
Sinfín de carga transportable. Largo x diámetro.	4.5 m x 160 mm	5 m x 200 mm	5. m x 200 mm
Sobretolva mayor capacidad		1.500 lts	1.500 lts