

Acoplado Tolva Modelo: ATF - 10

CAPACIDAD DE CARGA 10 Tt. (de trigo) - (12 Mts3.)

- Tolva con gran pendiente para una rápida y eficaz descarga de fertilizantes o semillas.
- Cono suspendido. (Evita que la torsión que se produce en desniveles de terreno afecte a su estructura).
- Tolva dividida al medio con descargas individuales (doble boquilla).
- Lona sistema destape rápido.
- Dirección de giro con avantrén a bolillas.
- 2 Ejes de sección cuadrada de 3" mazas con rodillos 30209/302012.

- 4 Elásticos reforzados 63x10x13
- Enganche trasero.
- Escalera delantera, trasera e interior de ambos lados.
- 4 Llantas simples 8,25x22.5" (295x22,5) (No incluye nemáticos). (Opcional: llantas de alta flotación).

- Pinturas: INTERIOR con base de EPOXI | EXTERIOR con base de EPOXI y terminación con poliuretano.
- Sin fin de 150 mm.; con válvula de corte a distancia - Largo 5 mts.
- Mangueras hidráulicas de 1/2 largo 9,5 mts. | Motor 100 cm3. ROLLER | Tubo telescópico y Fuelle.
- Depósito para inoculantes.

