

Acoplado Tolva Modelo: ATF - 24

CAPACIDAD DE CARGA 24 Tt. (de trigo) - (30 Mts3.)

- Tolva diseñada con gran pendiente para una rápida y eficaz descarga de fertilizantes o semillas.
- Cono suspendido. (Evita que la torsión que se produce en desniveles de terreno afecte a su estructura).
- Tolva dividida al medio con descargas individuales (doble boquilla).
- Lona sistema destape rápido.
- Dirección giro completo con avantrén a bolillas de acero de doble hilera.

- 2 Ejes tubulares en baño de aceite o grasa y tensores regulables para su correcta alineación.
- 4 Elásticos reforzados 76,2 x 12,7 x 14.
- Mazas de ruedas a disco de 10 bulones.
- Lanza con buje de goma y enganche con ojo giratorio forjado.
- 8 Llantas duales 8,25 x 22.5" - (295x22,5) - (No incluye nemáticos). (Opcional: llantas de alta flotación).



Multiplicador



Eje, Manotas,
Elásticos, Tensores

- Pintura interior fondo epoxi - Exterior fondo epoxi y terminación con poliuretano.
- Enganche trasero.
- Escalera delantera, trasera, en el interior y en el divisorio de ambos lados.
- Manotas estampadas (no son plegadas).
- Sin fin de 200 mm.; Con multiplicador y válvula de corte a distancia | Largo 5, 50 mts. | Mangueras hidráulicas de 1/2 largo 10 mts. | motor 100 cm3. ROLLER | Tubo telescópico y Fuelle.
- Depósito para inoculante con doble canilla.

NOTA:

LAS PARTES INFERIORES (ELASTICOS, ARO A BOLILLAS, MANOTAS, TENSORES, BUJES, PIPETAS DE LANZA Y OJO DE ENGANCHE) DE ESTOS ACOPLADO ESTAN DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS TOTALMENTE CON MATERIALES UTILIZADOS EN LOS ACOPLADOS RUTEROS.



Buje de Goma