

**BRANIK**

Silent & Air-cooled Standby Generator

DATOS GRUPO ELECTRÓGENO

Potencia máxima GN (GLP)	8.0 (9.0) KVA
Potencia máxima GN (GLP)	8.0 (9.0) KW
Tensión	220 V Monofásico
Marca Motor	Lifan
Distorsión Armónica Total	< 5% (Apto electrodomésticos y electrónica)
Tipo de arranque	Eléctrico
Regulación de Voltaje	AVR
Botón parada de emergencia	Incluido
Válvula solenoide	Incluida (dual)
Batería	Incluida 45Ah(12V)
Cabina	Insonorizada (75dB)
Protección	IP23
Silenciador	Incluido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	115 x 67 x 68 cm
Peso	255 kg
Consumo a plena carga GN (GLP)	3.2 m3/hr (3 kg/hr)

DATOS MOTOR

Modelo	2V78FD
Velocidad	3000 rpm
Cilindros	2
Ciclo	4 tiempos
Cilindrada	688 cm3
Relación de Compresión	8,5 : 1
Combustible	GAS (GN o GLP)
Rango de presión de trabajo	1.7 – 3.5 kPa
Capacidad de aceite	1,4 litros
Detección de bajo nivel de aceite	Si, impide el arranque ante bajo nivel
Sistema refrigeración	Por aire
Sistema encendido	TRANSISTOR
Cargador de batería	si, 12V/3A
Regulación de velocidad	Mecánico
Tablero de Control	Smartgen HSC940

SMARTGEN**OPCIONALES:**

- Transf. Automática
- Módulo monitoreo WI-FI