



VIALCAM S.A.



PALA HIDRÁULICA **VD 3500**



***Su Mejor
Inversión!***

\$

Menor
Costo



Mayor
Resistencia



Extrema
Vida Útil





PALA HIDRÁULICA VD3500

FICHA TÉCNICA^(*)

La Pala de Arrastre VD 3500 GROSSPAL de descarga delantera está especialmente diseñada para el movimiento de tierra en la construcción y mantenimiento de caminos, canales, nivelaciones urbanas o rurales (tambos, tanques, etc.). Las ruedas traseras están ubicadas dentro del ancho de corte del implemento. Debido a la amplia apertura en la descarga, generada por el giro de la cuchara y una óptima apertura de la tapa delantera, se produce un vaciado más rápido y completo, con menos retención de material.

Sistema de enganche: Por barra de transferencia que permite entregar parte del peso de la pala a las ruedas traseras del tractor, con un consecuente aumento en el poder de tracción del mismo.

Cuchilla de corte: Realizada en tres piezas y con un ángulo de ataque adecuado que facilita su penetración en terrenos duros sin necesidad de un trabajo previo.

Compuerta delantera: De gran rigidez, comandada por cilindro hidráulico. Por su diseño mejora los tiempos de carga. Cerrando por la parte delantera de la cuchara impide la pérdida de material durante el transporte.

Maniobras: Totalmente hidráulicas y de fácil manejo. Su importante diseño le otorga al implemento una secuencia lógica de trabajo en todas sus operaciones, tanto de carga como de descarga. Logrando optimizar los tiempos de trabajo para una mayor productividad.

Rodado: 1000 x 16" (cubiertas opcionales).

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900 - Tel./Fax: 03533 - 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT - Las Varillas - Córdoba - República Argentina
Teléfonos de Ventas: 03533 - 422545
E-mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar - ventas@grosspal.com

► www.grosspal.com ◀



80



5250



DIMENSIONES GENERALES^(*)

LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTO TOTAL	DIST. EJE / ENG.	DESPEJE EN TRANSPORTE
4400 mm	2170 mm	1210 mm	4150 mm	250 mm

DIMENSIONES DE LA CUCHARA^(*)

LARGO	ANCHO	ALTO	ANCHO CORTE
1360 mm	1830 mm	900 mm	1825 mm

^(*)Datos Aproximados



Capacidad de carga[™]

2,4 m³
Al ras

3,5 m³
Colmada

CONCESIONARIO