
ACOPLADOS TANQUE PARA AGUA 8.000 LTS CON BOMBA PARA CARGA/DESCARGA Y/O EQUIPO DE RIEGO Y/O EQUIPO DE SUCCION Y/O EQUIPO ANTIINCENDIO.

CODIGO 0037

TANQUE DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 8.000 LTS

Fabricado en resina náutica y su equivalente a 14 capas de fibra de vidrio mediante sistema de aspersión, también se colocara una capa completa de tejido roving que le dará al tanque mayor resistencia, reduciendo el costo de mantenimiento y prolongando la vida útil de los mismos. Con el sistema "gel coat - color" el terminado final se incorpora a la resina evitando de este modo el repintado, dándole a la superficie un acabado que impide la oxidación, haciéndolo apto para el transporte de agua potable.

Nuevo sistema de aleta con pared de encastre que le da al tanque más refuerzo y mejor terminación.

Capacidad de 8.000 lts. con doce divisiones internas que hacen efecto de rompeolas, dándole resistencia y confiabilidad.

Ante un accidente o eventual rotura, las partes plásticas son fácilmente reparables sin que se note el trabajo efectuado.

Una tapa cierra herméticamente la boca de llenado que posee un diámetro que permite la entrada de un hombre, con doble boca antivuelco y nivel de llenado.

CHASIS

Para una carga útil de acuerdo a la capacidad del tanque; bastidores contruidos en chapa plegada de 3/16" y ¼; ejes de acero SAE 1045 de 3"; largo 1800 mm., masas tipo Ford de cinco agujeros, montados sobre cojinetes cónicos registrables elásticos dobles de 65 x 9,5 mm. de espesor x 10 hojas; manotas de hierro ¼" y pernos de ¾" mm. de diámetro por 5" pulgadas.

Tren delantero GIRATORIO DE VUELTA ENTERA; lanza para acople al tractor con ojo de enganche de acero tratado. Guardabarros en las cuatro ruedas. Con llantas número 20 y para calzar cubiertas 900 x 20, asegurando gran durabilidad y ahorro de neumáticos.

Instalación de luces y paragolpe reglamentarios.

Medidas de chasis: Largo de chasis 4200 mm. – lanza 1,60 mm.

Ancho total 2200 mm

SISTEMA DE RIEGO

Compuesta por una bomba a turbina centrífuga de hierro fundido de Carter cerrado. Rotor de bronce fosforoso. Eje de acero inoxidable, sobre rulemanes en baño de aceite, para rendir de 50.000 a 60.000 litros hora de caudal. Con una abertura de riego de aproximadamente 20 metros. Con funcionamiento hidráulico directo al tractor.

CAÑERIAS

De caño galvanizado de 2 1/2" y 3". Con llave esférica de corte rápido para corte general de bronce.

Dos florones de riego con un cuerpo de fundición, tapa de fundición cilindros y pantallas de bronce regulables y desarmables para su limpieza.

Instalación de cañería para posterior colocación de equipo de incendio

PALANCAS DE COMANDO

Ubicadas en la parte delantera del acoplado y de fácil manejo para el conductor desde el tractor.

PINTURA

El tanque se presenta con el color incorporado mediante el sistema "gel coat-color", con colores a elección e inscripciones correspondientes: nombre de la comuna o municipalidad y año de compra.

El chasis se pinta con dos manos de antióxido al cromato de zinc y terminado con dos manos de esmalte sintético con colores a elección.

