

NEUMÁTICO PARA TRACTORES

Diseñado para tractores 2WD (4x2) en aplicaciones de laboreo del suelo. Ideal para operaciones agrícolas que requieren un alto nivel de maniobrabilidad y flotación. Ideal para servicios dentro y fuera de carretera.

RENDIMIENTO

TRACCIÓN



VIDA ÚTIL



MANIOBRABILIDAD



PROTECCIÓN DEL SUELO



COMPUESTO	DISEÑO	APLICACIÓN
X	(F2M)	

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



COMPUESTO DE ALTA DENSIDAD EN LA BANDA DE RODAMIENTO

Proporciona una larga vida.

DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO DE CUATRO GUÍAS

Proporciona estabilidad bajo cargas pesadas.

DISEÑO EXCLUSIVO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Garantiza una elevada flotación y una menor compactación del suelo.

Código de producto	Tamaño	PR	TL/TT	Rim		Dimensión inflado sin carga ± 2%				Radio estático de carga		Circunferencia de rodamiento ± 2 %		RCI
						Ancho de sección		Diámetro externo						
				Rec.	Alt.	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
PAB1251	9.5L-15	8	TL	8LB	-	241	9,5	782	30,8	365	14,4	2325	91,5	
PAB1901	11L-15	8	TL	8LB	10LB	280	11,0	795	31,3	370	14,6	2370	93,3	
PAB1260	10.00-16	10	TL	W 8 L	8 L B	274	10,8	894	35,2	408	16,1	2692	106,0	32
PAB1261	11.00-16	10	TL	10 LB	W 8, W 8 L	315	12,4	968	38,1	457	18,0	2895	114,0	
PAB1262	14L-16.1	12	TL	16.1 x W11C	-	356	14,0	980	38,6	453	17,8	2920	115,0	

Código de producto	30 kmph (20 mph)				40 kmph (25 mph)				Presión de inflado			Peso	Peso	Prof.
	Rango de velocidad	Índice de carga	Carga Max.		Rango de velocidad	Índice de carga	Carga Max.		psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
			kgs	lbs			kgs	lbs	psi	kpa	bar	kgs	lbs	mm
PAB1251	A6	105	925	2039	A8	102	850	1870	48	330	3,3	16,9	37	18
PAB1901	A6	109	1030	2271	A8	106	950	2095	44	303	3,0	23,1	51	21
PAB1260	A 6	117	1285	2835	A8	114	1180	2600	48	330	3,3	23,8	52	20
PAB1261	A6	123	1550	3415	A8	120	1400	3085	52	360	3,6	32,0	70	24
PAB1262	A6	130	1900	4190	A8	127	1750	3860	52	360	3,6	40,9	90	27

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se produce de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales.

GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas.

Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.

La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático.