



LANDFORCE

LANDFORCE

120 **130**
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini[®]

		LANDFORCE 120	LANDFORCE 130
MOTOR			
MOTOR FPT DE INYECCIÓN DIRECTA		NEF 4	NEF 4
TURBO/ INTERCULER		TURBO INTERCOOLER	TURBO INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	112/82	122/90
RESERVA DE TORQUE DEL MOTOR TORQUE	%	48	37
ROTACIÓN NOMINAL	RPM	2200	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	525	550
REGIME TORQUE MÁXIMO	RPM	1400	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4	4
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	L	180	180
EMBRAGUE			
TRANSMISIÓN INDEPENDIENTE DISCO SIMPLE ELECTROHIDRÁULICO	pol	13"	13"
TDF MULTIDISCO ELECTROHIDRÁULICO		●	●
TRANSMISION			
REVERSOR Y SUPER REDUCTOR DE SERIE 36X36		MECÁNICO	MECÁNICO
NÚMERO DE VELOCIDAD		16X16	16X16
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK		●	●
TOMA DE FUERZA			
ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO DE TDF		●	●
VELOCIDAD TDF		540/1000	540/1000
EJE DE TDF 1 "3/8 DE 6 ESTRIAS (OPCIONAL 21 ESTRIAS)		●	●
PROPORCIONAL AL DESPLAZAMIENTO DEL TRACTOR		●	●
POTENCIA EN PTO (ISO)	cv/kW	97/71,3	106/77,9
EJE DELANTERO 4X4			
ACCIONAMIENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●	●
MÁXIMO ÁNGULO DE GIRO		51°	51°
FRENOS			
ACCIONAMIENTO HIDRAULICO		●	●
TRASERO EN BAÑO DE ACEITE, RECUBRIMIENTO GRAFITO - 12 DISCOS		●	●
SISTEMA HIDRÁULICO			
CONTROL DE: ESFUERZO, POSICIÓN, FLOTACIÓN E INTERMIX		●	●
CONTROL DE ELEVACIÓN MECÁNICO		●	●
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	kg	4500	4500
CAPACIDAD DE BOMBAS (HIDRÁULICA + DIRECCIÓN)	L/min	(66+29)	(66+29)
ENGANCHE 3 PUNTOS CATEGORÍA 3		●	●
VÁLVULAS AUXILIARES ESTÁNDAR		3	3
ESTACION DE CONDUCCION			
CABINA MASTER CLASS CON PREDICCIÓN POR RADIO		○	○
VOLANTE AJUSTABLE		●	●
AIRE CONDICIONADO		○	○
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITALES		●	●
ASIENTO CON SUSPENSION MECÁNICA		●	●
DIMENSÕES E PESOS			
PESO STD	kg	4291/4421	4291/4421
PESO MÁXIMO	kg	4856/4986	4856/4986
A) LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS	mm	5450	5450
B) ANCHO STD	mm	2104	2104
C) DISTANCIA ENTRE EJES	mm	2540	2540
D) ALTURA A CABINA	mm	2820	2820
E) DISTANCIA LIBRE AL SUELO	mm	465	465
PNEUS			
DELANTERO - TRASERO		14.9-24R1 / 18.4-34R1	14.9-24R1 / 18.4-34R1
DELANTERO - TRASERO		14.9-26R1 / 23.1-30R1	14.9-26R1 / 23.1-30R1
DELANTERO - TRASERO		14.9-28R2 / 23.1-30R2	14.9-28R2 / 23.1-30R2
DELANTERO - TRASERO		14.9-24R1 / 13.6-38R1	14.9-24R1 / 13.6-38R1
DELANTERO - TRASERO		14.9-28R1/18.4-38R1	14.9-28R1/18.4-38R1

Legenda: ● de série ○ opcional

