



LANDPOWER

130 **140**
PLAT / CAB PLAT / CAB



Landini®

		LANDPOWER 130		LANDPOWER 140	
MOTOR					
MOTOR FPT INYECCION DIRECTA		NEF 4		NEF 4	
ASPIRACIÓN		TURBO INTERCOOLER		TURBO INTERCOOLER	
POTENCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	122/90		132/97	
RESERVA DE TORQUE	%	35		45	
ROTACIÓN NOMINAL	RPM	2200		2200	
TORQUE MÁXIMO	Nm	560		610	
REGIME TORQUE MÁXIMO	RPM	1400		1400	
NÚMERO DE CILINDROS		4		4	
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	L	260		260	
EMBRAGUE		TECHNO		T-TRONIC	
TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SIMPLES	pol	14"		-	
TRANSMISIÓN MULTIDISCO EM BANO DE ACEITE		-		●	
TDF MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●		●	
TRANSMISION					
REVERSOR		MECÂNICO		ELETRO-HIDRÁULICO	
NÚMERO DE VELOCIDADES		36X36		54X18	
BOTÃO DECLUTH		-		●	
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO		●		●	
TOMA DE FUERZA					
ACTIVACION ELETRO-HIDRÁULICO DE LA TDF		●		●	
VELOCIDADES TDF		540/1000		540/1000	
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 TIRAS		●		●	
PROPORCIONAL AL DESPLAZAMIENTO DEL TRACTOR		●		-	
POTENCIA DE LA TDF (ISO)	cv/kW	103/75,8		109/80,2	
EJE DELANTEIRO 4X4					
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DO 4X4		●		●	
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		51°		51°	
FRENOS					
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO		●		●	
TRASERO EN BANO DE ACEITE, RECUBRIMIENTO GRAFITO - 10 DISCOS		●		●	
SISTEMA HIDRÁULICO					
CONTROL DE: ESFUERZO, POSICION, FLOTACION E INTERMIX		●		●	
CONTROL DE ELEVACION ELETRÔNICO		●		●	
CAPACIDAD DE LEVANTE	kg	7000		7000	
CAPACIDAD DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIRECCIÓN)	L/min	(90+38)		(110+38)	
ENGANCHE 3 PUENTOS CATEGORIA 3		●		●	
VÁLVULAS AUXILIARES STD		3		4	
PUESTO DE CONDUCCION					
CABINA MASTER CLASS COM PREDISPOSICION PARA RÁDIO		○		●	
RUEDA AJUSTABLE		●		●	
AIRE CONDICIONADO		○		●	
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●		●	
BANCO COM REGULAGEM DE PESO		●		●	
PESOS Y DIMENSIONES					
PESO STD	kg	6000		6000	
A) LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS	mm	5084		5084	
B) ANCHO STD	mm	2400		2400	
C) DISTÂNCIA ENTRE EJES	mm	2724		2724	
D) ALTURA A CABINA	mm	3028		3028	
E) DISTANCIA LIBRE AL SUELO	mm	520		520	
NEUMÁTICOS					
DELANTERO - TRASERO		14.9-26R1 / 23.1-30R1		14.9-26R1 / 23.1-30R1	
DELANTERO - TRASERO		14.9-28R1 / 18.4-38R1		14.9-28R1 / 18.4-38R1	
DELANTERO - TRASERO		14.9-28R1 / 18.4-38R1 (Dual)		14.9-28R1 / 18.4-38R1 (Dual)	
DELANTERO - TRASERO		14.9-26R2 / 23.1-30R2		14.9-26R2 / 23.1-30R2	
DELANTERO - TRASERO		480/65R28 / 600/65R38		480/65R28 / 600/65R38	

Leyenda: ● por grado ○ Opcional

