



PROCESO
Separado por Gravedad



DENSIMÉTRICA G520



DESTACADOS:

- 1** Gran poder de separación por peso
- 2** Buena productividad
- 3** Fácil operación

CARACTERÍSTICAS:

Superficie de Mesa	1500 x 3000 mm
Potencia consumida	22 cv
Productividad	3 - 7 tn/hs
Eficiencia	424,2 kg/kw
Dimensiones	3400 x 1800 x 1200 mm
Peso	1132 kg

BENEFICIOS:

- Aspira
- Transporta
- ✓ **Separa por peso**
- ✓ **Automatizable**
- Prelimpia
- ✓ **Con pantalla táctil**
- Limpia | Clasifica
- Con motor a explosión
- Calibra
- Es móvil
- Lustra | Pule
- Almacena granos

Descripción del producto:

Este equipo es el mas grande la línea de densimétricas marca GESSI de regulación mecánica, y el que más años de fabricación ininterrumpidos lleva. Es óptima para cualquier tipo de granos, flexible en cuanto a sus capacidad de regulación y la confiabilidad inigualable de una máquina robusta y simple. Equipada con cinco turbinas de ventilación acopladas a un eje único, podemos en este equipo regular mediante un sistema mecánico el caudal de proceso ajustando la apertura o cierre de las entradas de aire. Además, pueden ajustarse la Inclínación Transversal y Longitudinal mediante tornillos de manera simple, rápida y eficiente. La salida de grano distingue tres productos: bueno, descarte y reproceso. Las bocas de salida son bridadas para acoplar boquillas y enviar directamente a sistemas de transporte y así terminar en tolvas o Big-Bag (no bolsas). El planchón de trabajo sobre el cual se desplaza el grano puede ser de 3 medidas (grueso, medio y fino) indudablemente relacionado con el tamaño de la semilla. Esta equipada con un motor eléctrico trifásico de 20HP para el accionamiento de las turbinas y un motor eléctrico trifásico de 1HP para el accionamiento del sistema vibratorio. El equipo se entrega con el cableado correspondiente, las borneras de conexión y la botonera para el encendido, todo instalado en el Tablero de Comando. Adicionalmente, puede pedirse el Tablero de Potencia con los accionamientos electrónicos necesarios para variar la velocidad de vibración, y el arranque suave para el motor de las turbinas evitando roturas y sobreconsumos. La terminación es con Pinturas Sintéticas Industriales y los materiales son aceros al carbono de alta resistencia. Todas las partes en contacto con el grano, están preparadas para cumplir con las normas más exigentes de seguridad alimentaria y fitosanitaria.

Certificaciones:



- Av. Carranza y Bv. Argentino, Villa Nueva, Córdoba, Argentina.
- Tel.: +54 (0353) 4910055 | +54 (0353) 4914536
- ventas@degessi.com.ar

UN PRODUCTO DE: **DEGMA SRL**

GESSI LIDERAR
INNOVANDO