

Sembradora de Granos Finos FX 7000

Robusta, Confiable y Argentina



EMPRESA

ARGENTINA

www.dolbi.com.ar

DOLBI

Tecnología que sirve

Sembradora de Granos Finos FX 7000

La Sembradora DOLBI FX 7000, fue desarrollada para la realización de siembra directa, basada en aquellos conceptos funcionales que caracterizan a los implementos de nuestra marca, como ser, simplicidad, eficiencia, facilidad de operación y bajos costos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CHASIS - BASTIDOR:

La gran resistencia estructural de la sembradora DOLBI FX 7000, le permite desempeñarse sin ningún tipo de inconvenientes, en las condiciones más adversas. El Chasis - Bastidor, está montado sobre ruedas de alta flotación y con sistema de transporte "tiro de punta".

El elevado peso del equipo, dado en gran parte por las 2 filas de tolvas, garantiza la transferencia de la presión adecuada sobre los trenes de siembra.



El gran distanciamiento entre los trenes de siembra y entre las hileras, facilita el flujo de rastrojo, evitando atascamientos.

Configuraciones entre hileras de siembra a 19cm, 38cm y 52.5cm, en sus versiones de 23, 27 y 31 surcos en 1 módulo y 47, 55 y 63 surcos en 2 módulos.

Las imágenes aquí expuestas son de carácter ilustrativo. La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones.

EQUIPO HIDRÁULICO:

La sembradora DOLBI FX 7000, cuenta con válvulas reguladoras de presión simultáneas y constantes en todas las líneas de siembra, además de una válvula de corte que permite bloquear una de las líneas de siembra.

TOLVAS:

Las mismas son de doble compartimiento y de gran capacidad. Están ubicadas en doble fila con la finalidad de facilitar la descarga de semillas y a la vez permitir una adecuada distribución.

MANDOS:

Accionado mediante una rueda independiente y articulada, que garantiza contacto permanente con el suelo. Está equipada con cajas en baños de aceite de 54 marchas para siembra y de 16 marchas para fertilizante.



CUERPO DE SIEMBRA:

Abresurco de tipo monodisco y zapata con rueda limitadora de profundidad, rueda aprieta granos y ruedas tapadoras; en sus dos versiones, la doble, provista de una rueda engomada con disco dentado y la simple con rueda de acero fundido. Zapata de descarga de semilla y fertilizante en forma independiente.

DOLBI S.A.

Ruta Nac. 11 Km. 793 (3561) Avellaneda | Santa Fe | Argentina
Tel.: 03482-481004 | Fax: 03482-481004 Int. 104
ventas@dolbi.com.ar | www.dolbi.com.ar

DOLBI
Tecnología que sirve