

# Tractor

**RC1204-C** 





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# RC1204-C

<b>Tracción</b>	<b>RC1204-C</b>
Tipo	Doble 4x4
<b>Motor</b>	
Tipo	Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua, Tecnología Perkins.
Potencia (HP)	125
Modelo	LR4M3Z-23 <b>TURBO</b>
Desplazamiento, cm <sup>3</sup>	4070
Capacidad tanque de comb. L	92
<b>Transmisión</b>	
Número de marchas	12x12
Tipo de transmisión	Semi-sincronizada (opción sincronizada)
Min/max KM/h	Avance 2.19-29.41 / Retroceso 4.72-13.47
Mecanismo de dirección	Hidrostática
Embrague	Doble embrague-Seco "LUK"
Bloqueo de diferencial	Mecánico
<b>Frenos</b>	
Freno principal	A disco en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Sí
<b>Toma de Fuerza (PTO)</b>	
PTO, Rpm	540/1000
Nro de estrías/ Diámetro	6 estrías 35mm
Barra de tiro	Oscilante
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Tipo de bomba	Engranaje (Centro abierto)
Bomba L/min	66
Valvulas de control remoto	2 de doble acción
Suspensión de 3 puntos	Cat 3
Capacidad de levante a 610mm en kg	1733
<b>Dimensión</b>	
Largo Total, mm	4382
Ancho Total, mm	2083
Altitud, mm	2760
Distancia e ejes, mm	2192
Trocha delantera	1600/1930 ajustable
Trocha trasera	1616/2016 ajustable
Min distancia al suelo mm	415
Peso, kg	4500
Rodado/ Delantera/trasera	14.9/26 / 16.9/38

