

MIXER

RS1600 RS2600



- ▶ Robustez y Durabilidad.
- ▶ Cuba con paredes de **6 mm** de espesor y piso de **19 mm**.
- ▶ Sinfín de **15 mm** de espesor.
- ▶ Pesaje de **cuba** con celdas **independientes**.
- ▶ Acarreador a cadenas regulable en altura.
- ▶ Opcional cuba y sinfín con revestimiento parcial anti desgaste.
- ▶ Caja escuadra de engranajes con sistema planetario en sin fin.
- ▶ Puerta de descarga comandada hidráulicamente.
- ▶ Caja de alta y baja velocidad.
- ▶ Sistema auto-direccionable eje balancín trasero en RS2600.

NUTRIR
con fuerza
ASCANELLI



ASCANELLI
LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN



ASCANELLI

LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXERS

MODELO	RS 1600	RS 2600
CAPACIDAD	14 m3 (volumen caja mezcladora)	24 m3 (volumen caja mezcladora)
CARGA ADMISIBLE	6500 kg	11000 kg
PESO	4400 kg	7400 kg
EJE DE RUEDA	Simple fijo	Eje balancín, con 4 ruedas
RODADOS	500 / 45-22.5 - 16 Telas - Cantidad: 2	500 / 45-22.5 - 16 Telas - Cantidad: 2
LLANTA	16" x 22.5" x 1/2" (centro 10 ag. tipo MB)	16" x 22.5" x 1/2" (centro 10 ag. tipo MB)
ACCIONAMIENTO	Toma de fuerza del tractor - 540 RPM max.	Toma de fuerza del tractor - 540 RPM max.
POTENCIA REQUERIDA	90HP con caja/120HP directo mínimo	150 HP mínimo
CONSTRUCCIÓN DEL SIN FIN	1 sin fin - Espesor de alas 5/8"	2 sin fines - Espesor de alas 5/8"
REVOLUCIONES DEL SIN FIN	Directo 34 rpm / 2 velocidades 34 rpm y 18 rpm con caja reductora.	2 velocidad 34 rpm y 18 rpm
CANTIDAD DE CUCHILLAS DE CORTE	9 cuchillas (6+3). Con dos contra cuchillas regulables restrictoras.	
ESPESOR DE PISO DE TOLVA	3/4" (19.05 mm)	
ESPESOR DE PAREDES DE TOLVA	1/4" (6.35 mm)	
ACCIONAMIENTO SIN FIN	A través de caja escuadra con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad, accionado a través de una caja de alta/baja 1:1 ó 1.8:1.	
SISTEMA DE COMANDO	Hidráulico	
SISTEMA DE DESCARGA	Acarreador a cadenas accionado con motor hidráulico y regulable en altura a través de un cilindro hidráulico.	
SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno fusible barra de mando.	
SISTEMA DE PESAJE	Balanza electrónica con 4 celdas, dispuestas en el chasis las cuales trabajan sobre la cuba.	
RADIO DE GIRO APROX.	Radio interno 4.1 m	Radio interno 5 m



Descargá más info desde la web



REPUESTOS

03571-422920

+54 9 3571 576480



SERVICIO TÉCNICO

03571-15690850

serviciotecnico@ascanelisa.com.ar



Pte. Arturo Illía y Río Primero
Ruta 6 cno. a Tancacha - Río Tercero - Córdoba
03571 - 421973/423691

www.ascanellisa.com.ar

