



Guinche-Grúa



Distribuidor doble efecto hidráulico



Válvula giratoria de 8 vías

Modelo GL2500

- Elevación y movimiento de cargas.
- Altura máxima 6,45 mts.
- Carga máxima 2.500 kgs.
- Válvula de seguridad en cilindro anti caída de cargas por defecto hidráulico.
- Sistema modular adaptable a cualquier necesidad.
- Radio de giro 50° (-25° a +25°).
- Brazos extensibles y giro hidráulico (opcional).
- Percha para elevación de big bag.
- Enganche con rótula y regulación de altura.
- Trocha de chasis de 2,6 mts.
- Llantas duales 41/2" x 16".
- Enganche trasero.



A-1	ALTURA MAX.	3.80M
	ALTURA MIN.	1.2M
A-2	ALTURA MAX.	3.90M
	ALTURA MIN.	1.10M
A-3	ALTURA MAX.	4.30M
	ALTURA MIN.	0.26M
B-1	ALTURA MAX.	4.40M
	ALTURA MIN.	1.27M
B-2	ALTURA MAX.	4.50M
	ALTURA MIN.	1.17M
B-3	ALTURA MAX.	5.20M
	ALTURA MIN.	-
C-1	ALTURA MAX.	5.20M
	ALTURA MIN.	1.23M
C-2	ALTURA MAX.	5.30M
	ALTURA MIN.	1.13M
C-3	ALTURA MAX.	6.45M
	ALTURA MIN.	0.35M

Carga máxima: 2.500 kg brazo recogido y 1.000 kg brazo extendido

Modelo GL1800



Pocision	RANGO	MTS
1-A	ALTURA MAX.	4 MTS
	ALTURA MIN.	1.27 MTS
1-C	ALTURA MAX	4.58 MTS
	ALTURA MIN.	0.57 MTS
2-A	ALTURA MAX.	4.75 MTS
	ALTURA MIN.	0.85 MTS
2-C	ALTURA MAX.	5.72 MTS
	ALTURA MIN.	0 MTS

Carga máxima: 1.800 kg brazo recogido y 600 kg brazo extendido