



PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

N5V2200

- ✓ MOLEDORA: 2.400 kg. hora con zaranda de 4 mm.
4.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 24 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 4.200 rpm.
- ✓ MEZCLADOR: 2,2 m³ o 1.200 kg de cámara en maíz molido.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Moledora 15 hp + Mezclador 3 hp + Sinfin de transferencia 1,5 hp. Incluye motores y tablero.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

N6V3500

- ✓ MOLEDORA: 4.000 kg. hora con zaranda de 4 mm.
8.000 kg. hora con zaranda de 8 mm.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: 36 martillos flotantes de acero especial y eje montado sobre rodamientos que trabaja a 3.200 rpm.
- ✓ MEZCLADOR: 3,5 m³ o 2.300 kg de cámara en maíz molido.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Moledora 30 hp + Mezclador 7,5 hp + Sinfin de transferencia 1,5 hp. Incluye motores y tablero.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

L300V3500

- ✓ QUEBRADORA: 5.000 kg. hora con rodillos de 8 dientes por pulgada. Con rodillos de 4 dientes aumenta rendimiento.
- ✓ CARACTERÍSTICAS: Quebrado con rodillos dentados helicoidales. La transmisión entre los rodillos permite variar las rpm entre ambos para quebrar granos finos o gruesos.
- ✓ MEZCLADOR: 3,5 m³ o 2.300 kg de cámara en maíz quebrado.
- ✓ POTENCIA REQUERIDA: Quebradora 15 hp + Mezclador 7,5 hp + Sinfin de transferencia 1,5 hp. Incluye motores y tablero.
- ✓ OPCIONAL: Balanza electrónica con formulación de hasta 10 dietas de 8 ingredientes. Dispositivo captametales.



Todas las moledoras se entregan con dos zarandas