

HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



ALTINA®

Una OPCIÓN SUPERIOR

FERTILIZADORA

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS

SEMBRADORA

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS

**Máxima precisión
y uniformidad para la
aplicación de productos
sólidos e integración
real de la fertilización
a la Agricultura de
Precisión**

**DOSIFICACIÓN
VARIABLE** «

por mapeo,
georeferenciada,
o manual.

TOLVA «

Presurizada con removedor
y criba anti-terron.
Acero inoxidable.

CAPACIDAD «

4.500 litros

DOSIFICADOR «

De acero inoxidable
con 3 juegos de rodillos dosificadores
y accionamiento electro-hidráulico.

PICOS DIFUSORES «

9 picos de acero inoxidable

CAÑOS CONDUCTORES «

Acero inoxidable

CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS «

Por aire

GUILLOTINA DE TRASLADO «

De acero inoxidable de accionamiento manual

SISTEMA HIDRÁULICO «

Marca Danfoss o Parker

» **TURBINA**

De aluminio de alto
caudal. Accionamiento
electro-hidráulico.

» **ANCHO DE LABOR**

18 metros

» **ALAS**

Con botalón basculante,
accionamiento manual

» **EJES**

1 eje fijo
Trocha: 2100 mm.
*Opcional: Balancín o Tandem.

» **RODADOS**

2 9,5 x 24 ó 12,4 x 24

» **PLATAFORMA
DIGITAL**

Agrotax, modelo AG Fusion,
con control de dosificación,
RPM y monitoreo de siembra.
*Opcional: otras plataformas
digitales.

» **TAPA DE CARGA**

Acero inoxidable.

HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



***OPCIONALES**

» **BALANZA**

Marca Hook o
Magris

» **BALANCÍN O
TÁNDEM**

Con 4 llantas 8 x 16
y cubiertas 1000 x 16

» **SENSORES**

9 sensores ópticos de
flujo, para monitoreo de
aplicación pico por pico

» **OTRAS
PLATAFORMAS
DIGITALES**

www.altina.com.ar